


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX250 oriz. - Motor. - Leva

03032

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Installation Description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo Installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS250 verticale installazione 1 4P: fisso INS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV250 verticale installazione 1 4P: fisso INV250 verticale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: innesto NSX250 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX250 orizzontale installazione
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2 orizzontale) Need additional plate (1 verticale)
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Caratteristiche tecniche

Entrata Cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 42 mm
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm
Peso Prodotto	0,96 kg

Functional Unit	<p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV250 fisso manopola laterale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p>
------------------------	---

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1

Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	18,500 cm
Confezione 1: Profondità	47,000 cm
Confezione 1: Peso	990,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	20
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm
Confezione 2: Peso	20,320 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	40
Confezione 3: Altezza	45,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	40,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto