



Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX-INS630 vert. - Fisso - Leva

03073

⚠ Data di fine commercializzazione 10 lug 2023

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Installation Description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo Installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione Poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso EZC400 verticale installazione 1 4P: fisso EZC400 verticale installazione 1 3P: fisso EZC630 verticale installazione 1 4P: fisso EZC630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 verticale
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 14 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Caratteristiche tecniche

Entrata Cavo	Piastre con apertura 0,311 mm monte o valle 300 mm Piastre con apertura 0,39 mm monte o valle 225 mm Piastre con apertura 0,313 mm monte o valle 325 mm Piastre con apertura 0,314 mm monte o valle 350 mm
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	300 mm
Peso Prodotto	2,64 kg

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P
1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale 3P 1
direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale 4P 1
direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale 3P 1
direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale 4P 1
direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1
direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1
direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1
direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1
direct with long terminal shield 15 0,314 mm

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,0 cm
Confezione 1: Larghezza	26,5 cm
Confezione 1: Profondità	47,0 cm
Confezione 1: Peso	2,61 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	5
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	40,0 cm
Confezione 2: Profondità	60,0 cm
Confezione 2: Peso	13,78 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto