


Scheda dati

Specifiche



Prisma G e P - Piastra frontale per NSX250 verticale fisso - L = 250 mm

03253

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G condotto Prisma Prisma P condotto Prisma Prisma Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione Poli	1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Operating Position	Verticale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione Collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	450 mm
Larghezza	300 mm
Peso Prodotto	0,96 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale 3P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale 4P
1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 9

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,000 cm
Confezione 1: Larghezza	26,000 cm
Confezione 1: Profondità	46,000 cm
Confezione 1: Peso	940,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	17,000 cm
Confezione 2: Larghezza	27,500 cm
Confezione 2: Profondità	52,500 cm
Confezione 2: Peso	9,900 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	60
Confezione 3: Altezza	35,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	59,520 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto