


# Scheda dati

Specifiche



## Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NSX250 plug-in orizz. - Leva

03290

! Data di fine commercializzazione 12 mag 2023

! Non più disponibile

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione
Operating Position	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	200 mm
Peso Prodotto	0,8 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

<b>Functional Unit</b>	600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	2,7 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	21,0 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	50,0 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	786,0 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	CAR
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: Altezza</b>	16,5 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	22,7 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	52,8 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	8,08 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	P06
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	20
<b>Confezione 3: Altezza</b>	32,0 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	60,0 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	80,0 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	23,16 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

---

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

---

- ✓ Senza Mercurio

---

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

---

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

---

## Certificazioni e standard

<b>Direttiva Rohs Ue</b>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
<b>Regolamento Rohs Della Cina</b>	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
<b>Informazioni Ambientali</b>	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>