

Scheda dati

Specifiche



Interruttore miniatura - C60N - 1 polo - 15 A - Curva B

17406

! Data di fine commercializzazione 21 mar 2019

! Termine del servizio: 31 mag 2021

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Multi 9
Nome Prodotto	Multi 9 C60
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Nome Dispositivo	C60 UL1077
Applicazione	Distribuzione
Numero Di Poli	1P
Numero Di Poli Protetti	1
Corrente Nominale [In]	15 A a 25 °C
Tipo Di Rete	DC CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	B
Potere Di Interruzione	10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA 10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA 5 kA AIR conforme a UL 1077 a 277 V CA 10 kA AIR conforme a UL 1077 a 240 V CA 10 kA AIR conforme a UL 1077 a 65 V DC 3 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA 10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 60 V DC 3 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA 10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 60 V DC 5 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 277 V CA 10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 240 V CA 10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 65 V DC
Attitudine Al Sezionamento	Si conforme a EN/IEC 60947-2

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	415 V CA 240 V CA 60 V DC
Limite Di Sgancio Magnetico	4 x In +/- 20 % CA 5.6 x In +/- 20 % DC
Classe Di Limitazione	3 conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione Posizione Contatti	Si

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	73 mm
Peso Prodotto	0,11 kg
Colore	Grigio
Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	10000 cicli
Predisposizione Per Chiusura A Lucchetto	Lucchettabile
Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)2,5...25 mm² (AWG 14...AWG 4) - rigido
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia Di Serraggio	2,5 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Certificazioni Prodotto	UR CSA CCC IEC
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria Di Sovratensione	IV
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura Ambiente	-30...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7,5 cm
Confezione 1: Larghezza	1,8 cm
Confezione 1: Profondità	8,5 cm
Confezione 1: Peso	112,971 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio	
✓ Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
✓ Prodotto Privo Di Alogeni	

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.