Scheda dati

Specifiche

Interruttore differenziale riarmo isol. RED 2P 25A 30mA Tipo A

18693

Data di fine commercializzazione 11 nov 2021

Non più disponibile

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Tipo Prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome Dispositivo	REDs
Tipologia Protezione	Richiusura
Numero Di Poli	2P
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	25 A
Sistema Di Messa A Terra	TN-S TT
Tipo Di Rete	CA
Sensibilità Differenziale	30 mA

Caratteristiche tecniche

Posizione Dispositivo Nel Sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz da fase a neutro
Reset	Reset guasti perdita di terra
Funzione Di Prova	Manuale a > 100 V
Temporizzazione Protezione Differenziale	Istantaneo
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo A
Tenuta Dissipazione	70 kOhm at operating 20 kOhm at non-operating
Potere Di Interruzione E Chiusura Nominale	Idm 630 A 230 V
Corrente Di Cortocircuito Nominale Condizionale	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 25 A
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Corrente Di Picco	250 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	1 LED rosso Dispositivo di corrente residua: segnalazione ON/OFF Richiusore: indicazione ON/OFF
Modo Operativo	Reclosing time: 90 s Maximum operational frequency: 15/hour Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Insulation fault presence monitoring Stopping restart cycle if insulation fault present Restart in event of transient insulation fault
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	8
Altezza	115 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	79,5 mm
Profondità Di Incasso	80 mm
Peso Prodotto	0,35 kg
Durata Meccanica	1000 cicli aperto-chiuso
Connessioni - Morsetti	Morsetto a tunnel35 mm^2 rigido Morsetto a tunnel25 mm^2 flessibile
Lunghezza Spelatura Fili	12 mm
Coppia Di Serraggio	Circuito di potenza: 2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61008 IEC 61008
Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado Di Inquinamento	2
Compatibilità Elettromagnetica	Immunità onde 8/20 µs, 250 A
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-5…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20…60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	11,5 cm
Confezione 1: Larghezza	10,6 cm
Confezione 1: Profondità	13,7 cm
Confezione 1: Peso	449 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Prestazioni che migliorano il benessere

Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio