

Scheda dati

Specifiche



Contattore CT C40 2NA 25A comando 230÷240Vca

A9C15182

! Data di fine commercializzazione 30 giu 2021

! Non più disponibile

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 CT
Tipo Prodotto	Contattore
Nome Dispositivo	CT
Applicazione	Circuito di controllo
Poles	2P
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Composizione Contatto Polo	2 NO
Tipo Di Rete	CA
Categoria Di Utilizzazione	AC-1 conforme a IEC 60947-4
Tipo Di Controllo	Controllo a distanza
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	250 V CA 50 Hz
Potenza Massima	3 W a 250 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	2,5 kV
Tipo Segnale Di Controllo	Mantenuto
Frequenza Di Commutazione	100 manovre/giorno
Segnalazione Locale	Indicatore colore
Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va	3,8 VA
Potenza Di Spunto In Va	15 VA
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	2
Altezza	90 mm
Larghezza	18 mm

Profondità	66 mm
Peso Prodotto	110 g
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Circuito di potenza: morsetti a gabbia2 cavi 2,5 mm ² flessibile Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6 mm ² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 2,5 mm ² flessibile Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm ² rigido
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm
Lunghezza Spelatura Fili	10 mm
Compatibilità Prodotto	Senza ausiliari
Codice Compatibilità	CT

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61095 IEC 61095
Certificazioni Prodotto	IMQ
Livello Di Rumore	30 dB
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	2
Tropicalizzazione	2 conforme a EN 61095 2 conforme a IEC 1095
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,6 cm
Confezione 1: Larghezza	7,2 cm
Confezione 1: Profondità	9,3 cm
Confezione 1: Peso	137 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
