

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario relè iTL adattamento di corrente iATLz

A9C15413

Prezzo: 22,15 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLz
Tipo Prodotto	Ausiliario adattamento impedenza
Tensione Di Comando [Uc]	130...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo Remoto	Pulsante luminoso 3 mA
Installazione	Fisso sul lato sinistro TL
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	86 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	71 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza Spelatura Fili	11 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iTL iTL Acti9 Acti9 iTL iTLi Acti9 Acti9 iTL iTLs Acti9 Acti9 iTL iTLc
Compatibilità Prodotto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Ambiente

Categoria Di Sovratensione	III
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Altezza	8,000 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: Larghezza	1,800 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: Profondità	9,000 cm
--------------------------	----------

Confezione 1: Peso	93,000 g
--------------------	----------

Unità Di Misura Confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	12
----------------------------------	----

Confezione 2: Altezza	8,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 2: Larghezza	9,200 cm
-------------------------	----------

Confezione 2: Profondità	23,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: Peso	1,169 kg
--------------------	----------

Unità Di Misura Confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 3	72
----------------------------------	----

Confezione 3: Altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 3: Profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: Peso	7,483 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs Si

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio