

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario relè iTL comando mantenuto iATLm

A9C15414

Prezzo: 67,40 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLm
Tipo Prodotto	Latch ausiliario
Tensione Di Comando [Uc]	12...240 V CA 50/60 Hz mantenuto

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo Remoto	2 ingressi per interruttore
Installazione	Fisso sul lato destro TL
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	1
Altezza	81 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	69 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza Spelatura Fili	11 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iTL iTL Acti9 Acti9 iTL iTLi Acti9 Acti9 iTL iTLs
Compatibilità Prodotto	ITL (16 A) ITL (32 A)

Ambiente

Categoria Di Sovratensione	III
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Altezza	2,4 cm
-----------------------	--------

Confezione 1: Larghezza	8 cm
-------------------------	------

Confezione 1: Profondità	9,4 cm
--------------------------	--------

Confezione 1: Peso	39 g
--------------------	------

Unità Di Misura Confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	12
----------------------------------	----

Confezione 2: Altezza	10 cm
-----------------------	-------

Confezione 2: Larghezza	9 cm
-------------------------	------

Confezione 2: Profondità	27 cm
--------------------------	-------

Confezione 2: Peso	524 g
--------------------	-------

Unità Di Misura Confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 3	108
----------------------------------	-----

Confezione 3: Altezza	30 cm
-----------------------	-------

Confezione 3: Larghezza	30 cm
-------------------------	-------

Confezione 3: Profondità	40 cm
--------------------------	-------

Confezione 3: Peso	5,225 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio