

# Scheda dati

Specifiche



## Contatto aperto-chiuso in scambio iCT iACTs

A9C15915

**Prezzo: 35,40 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	ICT
Gamma	Acti9
Nome Dispositivo	iACTs
Tipo Prodotto	Remote indication auxiliary
Composizione Contatti Segnale	1 A/C

### Caratteristiche tecniche

Tensione Circuito Di Segnalazione	24 V CA/CC: 10 mA 230 V CA: 50/60 Hz 5 A 230 V CA: 50/60 Hz 2 A 130 V CC: 1 A
Tensione Di Comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iCT
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Installazione	Fixed, on the right of CT
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	1
Altezza	81 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm
Colore	Bianco
Morsettiera Ausiliaria	Morsetti a gabbia2 cable(s) flessibile 2,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia2 cable(s) rigido 1,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia1 cable(s) rigido 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia1 cable(s) flessibile 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm
Compatibilità Prodotto	ICT
Mercato	Residenziale Piccolo terziario
Codice Compatibilità	iACTs

### Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	EN 60947-5
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP20 IP20 conforme a CEI 60529
<b>Tropicalizzazione</b>	2
<b>Umidità Relativa</b>	95 % a 55 °C
<b>Temperatura Ambiente</b>	-20...50 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...70 °C

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	2,000 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	7,500 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	8,500 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	42,500 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	BB1
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: Altezza</b>	8,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	9,500 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	23,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	476,000 g
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	120
<b>Confezione 3: Altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	6,119 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

## Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Reach Senza Svhc

---

✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

---

✓ Senza Mercurio

---

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

---

✓ Prodotto Privo Di Alogeni

---

**Regolamento Reach** [Dichiarazione REACH](#)

---

**Direttiva Rohs Ue** Conformità  
[EU RoHS Dichiarazione](#)

---

**Regolamento Rohs Della Cina** [Dichiarazione RoHS della Cina](#)

---

**Weee** Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

---