



Ausiliario contattori iCT filtro
antidisturbi iACTp 230÷240Vca

A9C15920

Prezzo: 78,95 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Ausiliario di protezione per sovratensioni (2 circuiti)
Nome Dispositivo	iACTp
Tensione Di Comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va	3 VA
Installazione	Fisso sul lato sinistro del CT
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
Categoria Di Sovratensione	III
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Norme Di Riferimento	IEC/EN 61095
Connessioni - Morsetti	Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm² flessibile con ghiera Circuito di controllo: clip gialli
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iCT
Mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice Compatibilità	IACTp

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	40...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	1,8 cm
Confezione 1: Larghezza	6,7 cm
Confezione 1: Profondità	8,5 cm
Confezione 1: Peso	64 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	7,5 cm
Confezione 2: Larghezza	9,5 cm
Confezione 2: Profondità	23 cm
Confezione 2: Peso	770 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	108
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	7,417 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
✓	Prodotto Con Cavi E Parti In Plastica Privi Di Alogeni	

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.