

# Scheda dati

Specifiche



## Contattore iCT 2NA 40A comando 230÷240Vca man.

A9C21842

Prezzo: 154,20 EUR

### Presentazione

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Range Of Product                  | Acti9                      |
| Nome Prodotto                     | Acti9 iCT                  |
| Tipo Prodotto                     | Contattore                 |
| Nome Dispositivo                  | iCT                        |
| Applicazione                      | Motor-heating-lighting     |
| Poles                             | 2P                         |
| Corrente Nominale Di Impiego [Ie] | 40 A AC-7A<br>15 A AC-7B   |
| Composizione Contatto Polo        | 2 NO                       |
| Tipo Di Rete                      | CA                         |
| Tipo Di Controllo                 | Controllo remoto e manuale |
| Tensione Di Comando [Uc]          | 220...240 V CA 50 Hz       |

### Caratteristiche tecniche

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Frequenza Di Rete                             | 50 Hz                      |
| Tensione Nominale Di Impiego [Ue]             | 250 V CA 50 Hz             |
| Potenza Massima                               | 1,6 W a 250 V CA           |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]          | 500 V CA 50/60 Hz          |
| Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp] | 4 kV                       |
| Tipo Segnale Di Controllo                     | Mantenuto                  |
| Frequenza Di Commutazione                     | 100 manovre/giorno         |
| Segnalazione Locale                           | Indicatore azione          |
| Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va       | 4,6 VA                     |
| Potenza Di Spunto In Va                       | 34 VA                      |
| Installazione                                 | Aggancio                   |
| Installazione                                 | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Passo 9 Mm                                    | 4                          |
| Altezza                                       | 85 mm                      |
| Larghezza                                     | 36 mm                      |
| Profondità                                    | 60 mm                      |
| Colore                                        | Bianco                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata Meccanica       | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durata Elettrica       | 100000 cicli IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cicli IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B                                          |
| Connessioni - Morsetti | Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5...2,5 mm² rigido<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...16 mm² flessibile<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...25 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5...2,5 mm² flessibile |
| Coppia Di Serraggio    | Circuito di controllo: 0,8 Nm<br>Circuito di potenza: 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità Prodotto | IACtP<br>IACtS<br>IACtEt<br>IACtC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codice Compatibilità   | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mercato                | Piccolo terziario<br>Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento        | IEC/EN 61095                                                                |
| Livello Di Rumore           | 30 dB                                                                       |
| Dissipazione Di Calore      | 1,6 W a 50/60 Hz                                                            |
| Grado Di Protezione Ip      | IP20                                                                        |
| Grado Di Inquinamento       | 2                                                                           |
| Tropicalizzazione           | 2 conforme a EN 60947-4-1<br>2 conforme a EN 61095<br>2 conforme a IEC 1095 |
| Umidità Relativa            | 95 % a 55 °C                                                                |
| Altitudine Di Funzionamento | Acti9 iCV40 ARC                                                             |
| Temperatura Ambiente        | -5...60 °C                                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...70 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE     |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: Altezza            | 4 cm    |
| Confezione 1: Larghezza          | 12 cm   |
| Confezione 1: Profondità         | 11 cm   |
| Confezione 1: Peso               | 259 g   |
| Unità Di Misura Confezione 2     | BB1     |
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 6       |
| Confezione 2: Altezza            | 11,5 cm |
| Confezione 2: Larghezza          | 12,4 cm |
| Confezione 2: Profondità         | 25 cm   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: Peso               | 1,628 kg  |
| Unità Di Misura Confezione 3     | S03       |
| Numero Di Unità Per Confezione 3 | 36        |
| Confezione 3: Altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: Larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: Profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: Peso               | 10,256 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs   [Sì](#)

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                               |
| Direttiva Rohs Ue           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                           |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                   |
| Profilo Di Circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                          |