

Scheda dati

Specifiche



Interruttore differenziale ID C40 2P 40A 300mA Tipo AC

A9N19413

! Data di fine commercializzazione 15 dic 2021

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 ID C40
Tipo Prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome Dispositivo	ID C40
Numero Di Poli	2P
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	40 A
Tipo Di Rete	CA
Sensibilità Differenziale	300 mA
Temporizzazione Protezione Differenziale	Istantaneo
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo AC
Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura	Im = 1000 A 230 V conforme a EN 61008
Corrente Di Cortocircuito Nominale Condizionale	Inc 6 kA

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Tecnologia Di Sgancio Corrente Residua	Elettromeccanico
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV conforme a IEC 61008-1
Segnalazione Posizione Contatti	Si
Corrente Di Picco	250 A
Tipo Di Controllo	Leva
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo Di Collegamento	18 mm tra fase e fase
Passo 9 Mm	4
Altezza	85 mm
Larghezza	36 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità	76 mm
Peso Prodotto	205 g
Colore	Bianco
Conessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia1...10 mm² flessibile Morsetti a gabbia1...16 mm² rigido Morsetti a gabbia1...10 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	13 mm
Coppia Di Serraggio	2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61008-2-1 IEC 61008-1 EN 61008-2-1 EN 61008-1
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	3
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,2 cm
Confezione 1: Larghezza	3,8 cm
Confezione 1: Profondità	8,4 cm
Confezione 1: Peso	180 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

[Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio