



EXIWAY ONE HF - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 70lm - 6W

OVA38606

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente G5 6 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione permanente tramite interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	3 VA
Potenza Assorbita In W	1,7 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Schermo	Schermo con lente di Fresnel
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	146 mm
Profondità	62 mm
Larghezza	300 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
----------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Peso	0,92 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------