



OVA38624 non è stato sostituito. Contattare il assistenza clienti per ulteriori informazioni.



! Interrotto

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway One
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1x 4,8 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Sorgente luminosa	Tubo fluorescente : 8 W G5 base

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V a 50 Hz
Potenza assorbita in VA	4 VA
Potenza assorbita in W	2,6 W
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	150 lm
Tipo di vetro	Schermo con lente di Fresnel
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Sospensione a soffitto Incasso in controsoffitto Barra elettrificata Incasso parete
Altezza	160 mm
Larghezza	375 mm
Profondità	68 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
------------------------	------

Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Norme	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------