

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY ONE HF - IP65 - Standard - Permanente (SA) - 3h - 120lm - 8W

OVA38633

⚠ Data di fine commercializzazione 21 giu 2021

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente
Numero Di Batterie	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente G5 8 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione permanente tramite interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	17,7 VA
Potenza Assorbita In W	7,7 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo con lente di Fresnel
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	160 mm
Profondità	68 mm
Larghezza	375 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
-----------------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
---	---

Confezione 1: Altezza	8 cm
------------------------------	------

Confezione 1: Larghezza	16,8 cm
--------------------------------	---------

Confezione 1: Profondità	38,2 cm
---------------------------------	---------

Confezione 1: Peso	1,48 kg
---------------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------