

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY ONE HF - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 3h - 140lm - 11W

OVA38641

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G7 11 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione permanente tramite interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	6,6 VA
Potenza Assorbita In W	2,3 W
Assorbimento [A]	28 mA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo con lente di Fresnel
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	146 mm
Profondità	62 mm
Larghezza	300 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ

Temperatura Ambiente	0...40 °C
----------------------	-----------

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
----------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Peso	1,28 kg
--------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------