

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY ONE - IP65 - Standard - Permanente (SA) - 3h - 200lm - 18W

OVA38654

⚠ Data di fine commercializzazione 11 dic 2019

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente
Numero Di Batterie	1 x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G11 18 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione permanente tramite interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	23,9 VA
Potenza Assorbita In W	10,4 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo trasparente verde
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	160 mm
Profondità	68 mm
Larghezza	375 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
----------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	16,4 cm
Confezione 1: Larghezza	8 cm
Confezione 1: Profondità	38,1 cm
Confezione 1: Peso	1,76 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------