

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY ONE - IP65 - Activa - Permanente (SA) - 1h - 220lm - 18W

OVA38663

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational Mode	Permanente
Numero Di Batterie	1 x 7,2 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G11 18 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	24,5 VA
Potenza Assorbita In W	9,6 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Schermo	Schermo trasparente verde
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	160 mm
Profondità	68 mm
Larghezza	375 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ

Temperatura Ambiente	0...40 °C
-----------------------------	-----------

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
-----------------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
---	---

Confezione 1: Altezza	16,4 cm
------------------------------	---------

Confezione 1: Larghezza	8 cm
--------------------------------	------

Confezione 1: Profondità	38,1 cm
---------------------------------	---------

Confezione 1: Peso	1,37 kg
---------------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------