



### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway One
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	Tubo fluorescente : 24 W 2G11 base
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V a 50 Hz CA/CC
Potenza assorbita in VA	6,2 VA
Potenza assorbita in W	2,9 W
Assorbimento di corrente	26 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	3 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 220 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente verde
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Sospensione a soffitto Incasso in controsoffitto Barra elettrificata

#### Incasso parete

Altezza	160 mm
Larghezza	375 mm
Profondità	68 mm

#### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Norme	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric <a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a>
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>

#### Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi 18 months
---------	-------------------