



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway One
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	Tubo fluorescente : 24 W 2G11 base
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V a 50 Hz CA/CC
Potenza assorbita in VA	27,9 VA
Potenza assorbita in W	13,8 W
Assorbimento di corrente	27 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	3 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 200 lm Permanente (SA) : 550 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente verde
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Sospensione a soffitto Incasso in controsoffitto

Barra elettrificata
Incasso parete

Altezza	160 mm
Larghezza	375 mm
Profondità	68 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Norme	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi 18 months
---------	-------------------