

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY ONE HF - IP65 - Activa - Non permanente (SE) - 2h - 250lm - 11W

OVA38691

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

Presentazione

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Gamma | Exiway |
| Nome Prodotto | Exiway One |
| Tipo Prodotto | Illuminazione di emergenza |
| Funzione | Autodiagnosi (Activa) |
| Operational Mode | Non Permanente |
| Numero Di Batterie | 1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) |
| Sorgente Luminosa | Tubo fluorescente 2G7 11 W |
| Dettaglio Morsettiera | Inibizione con comando a distanza |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tensione Nominale Di Impiego [Ue] | 230 V 50 Hz |
| Potenza Assorbita In Va | 8,2 VA |
| Potenza Assorbita In W | 1,8 W |
| Classe Di Isolamento | Classe II |
| Autonomia | 2h |
| Tempo Di Ricarica | 12 H |
| Tipo Di Schermo | Schermo con lente di Fresnel |
| Montaggio Dispositivo | Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata |
| Altezza | 146 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Larghezza | 300 mm |

Ambiente

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP65 |
| Resistenza Al Fuoco | 850 °C |
| Certificazioni Prodotto | IMQ ENEC CE |
| Temperatura Ambiente | 0...40 °C |

| | |
|-----------------------------|--|
| Norme Di Riferimento | IEC 60695-2-10 EN 1838 IEC EN 60598-2-22 UL 94 V2 |
|-----------------------------|--|

Confezionamenti

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Unità Di Misura Confezione 1 | PCE |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|---|---|
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1 |
|---|---|

| | |
|------------------------------|--------|
| Confezione 1: Altezza | 6,9 cm |
|------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Confezione 1: Larghezza | 14,6 cm |
|--------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Confezione 1: Profondità | 30,2 cm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Confezione 1: Peso | 1,28 kg |
|---------------------------|---------|

Garanzia contrattuale

| | |
|-----------------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|-----------------|---------|