

# Scheda dati

Specifiche



## EXIWAY PLUS HF - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 3h - 70lm - 6W

OVA38806

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Plus
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 7,2 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente G5 6 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	3,86 VA
Potenza Assorbita In W	2,6 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo opalino
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	155 mm
Profondità	58 mm
Larghezza	300 mm

### Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C

---

<b>Certificazioni Prodotto</b>	IMQ Aenor
--------------------------------	--------------

---

<b>Temperatura Ambiente</b>	0...40 °C
-----------------------------	-----------

---

<b>Norme Di Riferimento</b>	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
-----------------------------	-------------------------------------

## Confezionamenti

---

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
-------------------------------------	-----

---

<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
---	---

---

<b>Confezione 1: Peso</b>	1,06 kg
---------------------------	---------

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------