

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY PLUS HF - IP42 - Activa - Non permanente (SE) - 1h - 150lm - 11W

OVA38831

⚠ Data di fine commercializzazione 9 mar 2021

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Plus
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G7 11 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Installazione	Soffitto Controsoffitto Parete
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	4,2 VA
Potenza Assorbita In W	2,7 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Schermo	Schermo opalino
Altezza	155 mm
Profondità	58 mm
Larghezza	300 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ Aenor
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
-----------------------------	-------------------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
---	---

Confezione 1: Peso	1,06 kg
---------------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------