

# Scheda dati

Specifiche



## EXIWAY PLUS - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 3h - 200lm - 18W

OVA38832

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Plus
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G11 18 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	7 VA
Potenza Assorbita In W	3,1 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo trasparente verde
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	165 mm
Profondità	62 mm
Larghezza	370 mm

### Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ

---

<b>Temperatura Ambiente</b>	0...40 °C
-----------------------------	-----------

---

<b>Norme Di Riferimento</b>	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10
-----------------------------	-------------------------------------

## Confezionamenti

---

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
-------------------------------------	-----

---

<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
---	---

---

<b>Confezione 1: Peso</b>	1,65 kg
---------------------------	---------

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------