



EXIWAY PLUS HF - IP42 - Activa - Permanente (SA) - 3h - 200lm - 24W

OVA38855

⚠ Data di fine commercializzazione 31 dic 2016

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Plus
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational Mode	Permanente
Numero Di Batterie	1 x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G11 24 W
Dettaglio Morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	27,9 VA
Potenza Assorbita In W	13,8 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	24 H
Tipo Di Schermo	Schermo opalino
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Altezza	165 mm
Profondità	62 mm
Larghezza	370 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Peso	1,74 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------