



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Plus
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Sorgente luminosa	Tubo fluorescente : 24 W 2G11 base

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V a 50 Hz
Potenza assorbita in VA	9,4 VA
Potenza assorbita in W	2,2 W
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza : 525 lm
Tipo di vetro	Schermo opalino
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Sospensione a soffitto Incasso in controsoffitto Barra elettrificata Incasso parete
Altezza	165 mm
Larghezza	370 mm
Profondità	62 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	Aenor IMQ
Norme	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi 18 months
---------	-------------------